

Yeni Jenerasyon DUSPOL® Faz Kontrol Kalemleri **Yeni Uluslararası Standart : IEC/ EN 61243-3**

DUSPOL analog (Teknik Özellikler)

Gösterge aşamaları	12,24,50,120 V diod gösterim(LED), 230,400, 500,750 V (solenoid voltaj göstergesi)
Faz-sekans testi	LCD aracılığıyla, sembol "R"
Tek-kutu faz testi	LCD aracılığıyla, sembol "R"
Polarite testi	LED aracılığıyla, ("+-")
Akım tüketimi, ölçüm devresi	$I_n \leq 3,2 \text{ mA}$ (500 V AC/DC)
Akım tüketimi, yük devresi	$I_s \leq 50 \text{ mA}$ (750 V AC)
Dahili direnç, ölçüm devresi	180 k Ω
Dahili direnç, yük devresi	Yakl. 24 k Ω her iki düğme aktif
Frekans aralığı	0 – 60 Hz
Çalışma ısı aralığı	- 10 °C'den + 55 °C'ye
Kabul edilebilir azami çalışma süresi (ED)	30 sn
Koruma sınıfı	IP 64 (toz geçirmez, sıçrama suya dayanıklı)
Gösterge hassasiyeti	$\pm\% 15$
Test ve onay sertifikaları	IEC/ EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)

DUSPOL analog genel özellikler:

- Faz sırası kontrolü
- IP 64 koruma sınıfı



Türkiye Distribütörü:



ERUZ ELEKTRİK SAN. VE TİC. AŞ.

NECATİBEY CAD. SAİT DEMİRBAĞ HAN KAT 1 80030 KARAKÖY-İSTANBUL

TEL: +90-(0)212- 293 60 36 – 243 34 80 - FAX: +90-(0)212- 244 51 56

WEB: [http:// www.eruzelektrik.com.tr](http://www.eruzelektrik.com.tr) - E-MAIL: info@eruzelektrik.com.tr