

Yeni Jenerasyon DUSPOL® Faz Kontrol Kalemleri Yeni Uluslararası Standart : IEC/ EN 61243-3

DUSPOL expert (Teknik Özellikler)

| | |
|--|--|
| Gösterge aşamaları | 12,24,50,120,230,400,750 V diod göstergesi (LED) |
| Süreklilik testi | 0-200kΩ, buzzer sesli siny (55 dB), görsel LED test akımı: maks. 2.5 μA |
| Faz-sekans testi | LCD aracılığıyla, sembol "R" |
| Tek-kutu faz testi | LCD aracılığıyla, sembol "R" |
| Polarite testi | LED aracılığıyla, ("+-") |
| Ölçüm noktası ışıklandırması | 30 cm'de 10 Lux gücünde parlak LED aracılığıyla |
| Gerilim tespitinde titreşimli alarm | Yakl. 200 V'dan itibaren |
| Akım tüketimi, ölçüm devresi | $I_n \leq 3,3 \text{ mA}$ (400 V AC) $I_n \leq 4,4 \text{ mA}$ (750 V AC) |
| Akım tüketimi, yük devresi | $I_s \leq 200 \text{ mA}$ (750 V AC) |
| Dahili direnç, ölçüm devresi | 180 kΩ, paralel 4,7 nF |
| Dahili direnç, yük devresi | Yakl. 3,7 kΩ ... (150 kΩ) her iki düğme aktif |
| Frekans aralığı | 0 – 60 Hz |
| Çalışma ısı aralığı | - 10 °C'den + 55 °C'ye |
| Kabul edilebilir azami çalışma süresi (ED) | 30 sn |
| Koruma sınıfı | IP 64 (toz geçirmez, sıçrama suya dayanıklı) |
| Gösterge hassasiyeti | ±% 15 |
| Piller | 2 micro pil 1,5 V IEC LR03 AAA, siparişe bir pil seti dahildir. |
| Test ve onay sertifikaları | IEC/ EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401) |

DUSPOL expert genel özellikler:

- Dahili direnç yük devresi
- Sesli görüntülü direnç testi
- Titreşimli uyarı
- Faz sırası kontrolü
- IP 64 koruma sınıfı
- Ölçüm noktası ışıklandırması



Türkiye Distribütörü:



ERUZ ELEKTRİK SAN. VE TİC. AŞ.

NECATİBEY CAD. SAİT DEMİRBAĞ HAN KAT 1 80030 KARAKÖY-İSTANBUL

TEL: +90-(0)212- 293 60 36 – 243 34 80 - FAX: +90-(0)212- 244 51 56

WEB: <http://www.eruzelektrik.com.tr> - E-MAIL: info@eruzelektrik.com.tr